



YOUR IDEAL PARTNER FOR WOODWORKING.
VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS
DEIN IDEALER PARTNER FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG
TU SOCIO IDEAL PARA EL TRABAJO DE LA MADERA

tradeMAK
 woodworking machinery



MULTI BLADE RIP SAW DOUBLE SHAFT

FULL DRIVE MACHINE

| | |
|--|--|
| MOTOR POWERS | DA 37 A 90 KW |
| CONVEYOR BELT WIDTH ENTRANCE | MM 420 |
| CONVEYOR BELT WIDTH AT THE EXIT | MM 520 |
| WIDTH CONVEYOR ROLLERS AT THE ENTRANCE | MM 420 |
| WIDTH CONVEYOR ROLLERS AT THE EXIT | MM 520 |
| MAX SAW GROUP WIDTH | MM 400 |
| MAX CUTTING HEIGHT | MM 200 |
| MIN. LENGTH OF WORK | MM 800 |
| MAX PASSAGE WIDTH | MM 700 |
| BLADE SHAFT DIAMETER | MM 60 |
| MAX DIAMETER CIRCULAR BLADES | MM 370 |
| BLADE HOLE DIAMETER | MM 80 |
| BLADE SHAFT SPEED | RPM 3.800 |
| ROLLER FEED RATE | MT/MIN 3-40 - OPT60 |
| BELTFEED RATE | MT/MIN 3 - 36 |
| UPPER SUCTION MOUTH | Ø 300MM 30 M/S - 7600M ³ /H |
| BOTTOM SUCTION MOUTH | Ø 200MM 30 M/S - 5300M ³ /H |
| WEIGHT | Kg 5.500 - 6.500 |
| SIZE | MM 2500x2260x2000H |

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE



MEHRBLATTKREISSÄGE

MOTORISIERTE ZUFÜHRUNG OBEN

| | |
|------------------------------------|--|
| MOTORLEISTUNG | DA 37 A 90 KW |
| BREITE DES EINLASSFÖRDERBANDS | MM 420 |
| BREITE DES AUSGANGSFÖRDERBANDS | MM 520 |
| BREITE ROLLENFÖRDERER BEIM EINGANG | MM 420 |
| BREITE ROLLENFÖRDERER BEIM AUSGANG | MM 520 |
| MAX. BREITE SÄGEN GESAMT | MM 400 |
| MAX. SCHNITTHÖHE | MM 200 |
| MINIMALLÄNGE ARBEITSSTÜCK | MM 800 |
| MAX. DURCHLABSBREITE | MM 700 |
| DURCHMESSER SÄGEWELLE | MM 60 |
| MAX. DURCHMESSER SÄGEBLÄTTER | MM 370 |
| DURCHMESSER SÄGEBLATTBOHRUNG | MM 80 |
| MESSERWELLENGESCHWINDIGKEIT | RPM 3.800 |
| WALZENVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT | MT/MIN 3-40 - OPT60 |
| BANDVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT | MT/MIN 3 - 36 |
| ÖBERER ANSAUGSTUTZEN | Ø 300MM 30 M/S - 7600M ³ /H |
| UNTERE ANSAUGÖFFNUNG | Ø 200MM 30 M/S - 5300M ³ /H |
| GEWICHT | Kg 5.500 - 6.500 |
| GRÖSSE | MM 2500x2260x2000H |

ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN VORBEHALTEN

WAREHOUSE

Via Antonio De Nino, 21
 Zona Industriale Vallecupa
 64010 Colonnella (TE)
 TEL. +39 0861 74 95 95
 info@trademaksrl.com



SCIE MULTILAME DOUBLE ARBRE

MACHINE À TRACTION INTÉGRALE

| | |
|---|--|
| MOTEURS À ARBRE PORTE-LAME | DA 37 A 90 KW |
| LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE ENTRANT | MM 420 |
| LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE SORTIE | MM 520 |
| LARGEUR DE ROULEAU DE CONVOYEUR ENTRANT | MM 420 |
| LARGEUR DES ROULEAUX DU CONVOYEUR SORTIE | MM 520 |
| LARGEUR MAXIMALE DU GROUPE DE SCIES | MM 400 |
| HAUTEUR MAXIMALE DE COUPE | MM 200 |
| LONGUEUR DE TRAVAIL MINIMALE | MM 800 |
| LARGEUR DE PASSAGE MAX. | MM 700 |
| DIAMÈTRE DE L'ARBRE DU PORTE-LAME | MM 60 |
| DIAMÈTRE DE LAME MAX POUR SCIE CIRCULAIRE | MM 370 |
| DIAMÈTRE DU TROU DE LA LAME | MM 80 |
| VITESSE DE L'ARBRE DE LA LAME | RPM 3.800 |
| VITESSE D'AVANCE (ROULEAUX) | MT/MIN 3-40 - OPT60 |
| VITESSE D'AVANCE (BANDE) | MT/MIN 3 - 36 |
| PRISE D'ASPIRATION SUPÉRIEURE | Ø 300MM 30 M/S - 7600M ³ /H |
| PRISE D'ASPIRATION INFÉRIEURE | Ø 200MM 30 M/S - 5300M ³ /H |
| POIDS | Kg 5.500 - 6.500 |
| ENCOMBREMENTS | MM 2500x2260x2000H |

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE SUJETTES À CHANGEMENT



SIERRA MULTIPLA MULTIHOJAS BIÁRBOL

MÁQUINA DE TRACCIÓN COMPLETA

| | |
|--|--|
| POTENCIA DEL MOTOR | DA 37 A 90 KW |
| LONGITUD BANDA TRANSPORTADORA EN ENTRADA | MM 420 |
| LONGITUD BANDA TRANSPORTADORA EN SALIDA | MM 520 |
| LONGITUD RODILLOS TRANSPORTADORES EN ENTRADA | MM 420 |
| LONGITUD RODILLOS TRANSPORTADORES EN SALIDA | MM 520 |
| LONGITUD MÁX GRUPO SIERRAS | MM 400 |
| ALTURA MÁX DE CORTE | MM 200 |
| LONGITUD MÍN. DE TRABAJO | MM 800 |
| ANCHO MÁX. DE PASO | MM 700 |
| DIÁMETRO ÁRBOL PORTAHOJAS | MM 60 |
| DIÁMETRO MÁX HOJAS CIRCULARES | MM 370 |
| DIÁMETRO AGUJERO HOJAS | MM 80 |
| VELOCIDAD DEL ÁRBOL PORTAHOJAS | RPM 3.800 |
| VELOCIDAD DE AVANCE BANDA TRANSPORTADORA | MT/MIN 3-40 - OPT60 |
| VELOCIDAD DE AVANCE RODILLOS TRANSPORTADORES | MT/MIN 3 - 36 |
| BOGA DE ASPIRACIÓN SUPERIOR | Ø 300MM 30 M/S - 7600M ³ /H |
| PRISE D'ASPIRATION INFÉRIOR | Ø 200MM 30 M/S - 5300M ³ /H |
| PESO | Kg 5.500 - 6.500 |
| DIMENSIONES | MM 2500x2260x2000H |

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS.

HEAD OFFICE

Via Val Tiberina, 79
 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
 P.IVA : IT01684040676

tradeMAK
 woodworking machinery

WWW.TRADEMAKSRL.COM



@TRADEMAKsrl


IL TUO PARTNER IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

tradeMAK
woodworking machinery

MULTILAMA BIALBERO

MACCHINA A TRAZIONE INTEGRALE

420



| | |
|--|--|
| POTENZE MOTORE | DA 37 A 90 kW |
| LARGHEZZA TAPPETO TRASPORTATORE ENTRATA | MM 420 |
| LARGHEZZA TAPPETO TRASPORTATORE USCITA | MM 520 |
| LARGHEZZA RULLI TRASPORTATORI IN ENTRATA | MM 420 |
| LARGHEZZA RULLI TRASPORTATORI IN USCITA | MM 520 |
| LARGHEZZA MAX GRUPPO SEGHE | MM 400 |
| ALTEZZA MAX DI TAGLIO | MM 200 |
| LUNGHEZZA MIN. DI LAVORO | MM 800 |
| LARGHEZZA MAX DI PASSAGGIO | MM 700 |
| DIAMETRO ALBERO PORTALAME | MM 60 |
| DIAMETRO MAX LAME CIRCOLARI | MM 370 |
| DIAMETRO FORO LAME | MM 80 |
| VELOCITÀ ALBERO PORTALAME | RPM 3.800 |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO A RULLI | MT/MIN 3-40 - OPT60 |
| VELOCITÀ DI AVANZAMENTO A TAPPETO | MT/MIN 3 - 36 |
| BOCCA ASPIRAZIONE SUPERIORE | ∅ 300MM 30 M/S - 7600M ³ /H |
| BOCCA ASPIRAZIONE INFERIORE | ∅ 200MM 30 M/S - 5300M ³ /H |
| PESO | Kg 5.500 - 6.500 |
| INGOMBRI | MM 2500x2260x2000H |

LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI

tradeMAK
woodworking machinery



WWW.TRADEMAKSRL.COM

INFO@TRADEMAKSRL.COM